




پادیر کاران آرشام

مشخصات فنی دستگاه کلایمر پرتابل مدل Rigid 800

<p>Rigid 800 1600 kg 9.0 m/min 6m</p>	<p>مدل دستگاه ظرفیت کل موتورها سرعت (m/min) طول پلت فرم</p>
<p>6000(2000+2000+2000)x 690 x1160 4pcs 2pcs رنگ کوره ای</p>	<p>پلت فرم با مشخصات:</p>  <p>۱ ابعاد ۲ چرخ زیر پلت فرم ۳ چرخ نما ۴ رنگ سازه پلت فرم</p>
<p>2pcs آبکاری کروم 20mc 4mm 1000-1800 mm 1000-1800 mm 2 x (25 kg x20) = 1000 kg</p>	<p>سازه نگهدارنده روی بام:</p>  <p>۱ تعداد ۲ رنگ سازه ۳ ضخامت آبکاری ۴ ضخامت جان سازه ۵ ارتفاع بوم ۶ طول بوم جلویی ۷ وزنه تعادل</p>
<p>Rigid 800 2pcs 800 kg 550 kg 9.0 m/min 16 N.m 400V (50Hz)</p>	<p>الکتروموتور با مشخصات:</p>  <p>۱ مدل ۲ تعداد ۳ قدرت ۴ ظرفیت (SWL) ۵ سرعت موتور ۶ قدرت ترمز ۷ ولتاژ</p>
<p>Rigid800 2pcs 8/6 mm</p>	<p>ترمز پاراشوت با مشخصات:</p>  <p>۱ مدل ۲ تعداد ۳ ظرفیت (SWL) ۴ سایز سیم بکسل</p>
<p>2pcs (400V+N+PE(50Hz)) 24V 25A-CMA</p>	<p>جعبه برق با مشخصات:</p>  <p>۱ تعداد ۲ ولتاژ ۳ ولتاژ فرمان ۴ فیوز نشت جریان</p>
<p>4x 31 swr + P P C</p>	<p>سیم بکسل (به ارتفاع ساختمان)</p>
<p>5 x 2.5</p>	<p>کابل برق (به ارتفاع ساختمان)</p>